


Hagyományos kábelkötegelők



Piktogramok

C/O

TRACON						
80PR		81PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm	35 N
120PR		121PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm	45 N
180PR		181PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm	250 N
200PR		201PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N
190PR		191PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N
250PR		251PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm	110 N
280PR		281PR		280 × 8.0 mm	4-65 mm	180 N
230PR		231PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N
210PR		211PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm	110 N
300PR		301PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm	250 N
220PR		221PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm	80 N
430PR		431PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10-160 mm	250 N
540PR		541PR		540 × 7.8 mm	35-158 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35-233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm	450 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275



Tartósan ellenáll: szénhidrogén származékoknak, szerves oldószereknek, alkoholoknak
 Mérsékeltellenáll: szerves savaknak, lúgoknak, szervesetlen sóknak, egyéb szerves anyagoknak
 Nem áll ellen: szervesetlen savaknak és oxidáló szereknek!

B/14

TG008



TG007



TG010

